schülke

rotasept®

rotasept® est un désinfectant prêt à l'emploi à base d'alcools et de potasse caustique.

Les avantages du produit :

- **temps d'action réduit** en bain à ultrasons (en 15 min)
- contient des agents **anti-corrosion**
- à utiliser **pur**
- **pas besoin de rincer**
- excellente **matério-compatibilité**

Domaines d'application

Pour la désinfection manuelle et le nettoyage des fraises, des instruments à canaux, des meules à pointe diamantée et des autres instruments de précision rotatifs. En raison de sa très bonne compatibilité avec les matériaux et de son action efficace, rotasept® offre toutes les caractéristiques importantes pour le nettoyage et la désinfection des instruments de précision rotatifs. [CE 0297]

Mode d'emploi / Conseils d'utilisation

Verser la **solution pure** de rotasept® dans le bac à fraises.

Après utilisation, dès la fin du soin, y plonger **immédiatement** chaque instrument pour éviter que les résidus sèchent.

Le nettoyage et la désinfection s'effectuent simultanément, en une seule opération. Ne pas mélanger avec des produits de nettoyage. Ne pas rincer les instruments avec de l'eau après le bain rotasept®, afin d'éviter la formation de rouille.

Retirer les instruments du bain avec une pince. Vérifier visuellement la propreté. S'il reste des souillures, frotter avec une brosse et recommencer le protocole. Sinon, déposer les instruments sur un essuie-tout et laisser sécher.

Temps de trempage en bac statique : 30 mn. Eviter des temps de trempage plus longs. Remplacer tous les jours la solution utilisée.

Temps d'action réduit en bain à ultrasons : 15 mn. Bien rincer et sécher les instruments rotatifs avant la stérilisation.

Efficacité Microbiologique

rotasept® est :

• Bactéricide selon les nouvelles directives DGHM et NF EN 1040 / NF EN 14561

• Fongicide selon les nouvelles directives DGHM et NF EN 1275 / NF EN 14562

• Mycobactéricide selon les nouvelles directives DGHM et NF EN 14563 (*BK et M.terrae*)

• Virucide (AFNOR NFT 72 180) efficace contre les virus enveloppés (y compris HIV, HBV, HCV), polyoma SV 40, adénovirus et poliovirus

Temps de contact / Efficacité

Efficacité (non dilué, à utiliser pur)	**5 min.**	**15 min.**	**30 min.**
Testé selon les méthodes d'évaluation de la DGHM :			
• bactéricide	x		
• fongicide	x		
• mycobactéricide		x	
Activité virucide			
Bain statique			x
Bain à ultrasons		x	

rotasept®

Données relatives au produit

Composition :

100 g rotasept® contiennent : 1,6 g hydroxyde de potassium, 10,0 g 2-propanol, 0,1 g 2-éthylhexanol

Autres composants (Étiquetage selon la Règlementation (CE) N° 648/2004) : < 5 % agents de surface non ioniques

Données physico-chimiques :	
Aspect :	liquide clair, incolore
pH :	environ 13,7
Stabilité en température :	entre -5 °C et +40 °C

Compatibilité avec les matériaux

Ne pas tremper dans du rotasept® des plastiques sensibles à l'alcool et aux dérivés alcalins, des éléments en aluminium et des instruments fabriqués avec de la colle à résine. Dans ces cas, nous recommandons l'utilisation de gigasept® instru AF.

Etiquetage selon la Directives CE

Xi : Irritant.

R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Précautions d'emploi

- Ne pas stocker à des températures supérieures à la température ambiante.
- Ne plus utiliser la préparation après la date de péremption.

Présentations / Unités de conditionnement

Contenance	Conditionnement	Art. N°
Flacon de 2 L	5 flacons/carton	104 741
Bidon de 5 L	unité	104 742

Accessoires

Désignation	Art. N°
Accessoires	
Clé pour bidon de 5L	135 810
Bacs de trempage	
Bac rotasept®	144 030
2 L (25 x 16 x 8 cm)	117 601
3 L (25 x 15 x 11 cm)	144 307
5 L (50 x 17 x 13 cm)	144 407

Informations relatives à l'environnement

schülke fabrique tous ses produits selon des standards de qualité et de sécurité élevés tout en préservant l'environnement.

Avis d'experts et informations

Une revue de la littérature et des avis d'experts au sujet de rotasept® sont disponibles sur le site internet www.schuelke.com

Pour vos commandes : +33 (0)1 49 69 83 78

EMAS GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT REG.-NR. D-150-00003

Schülke & Mayr GmbH est certifié selon la norme EN ISO 9001, EN ISO 14001 et EN ISO 13485 **(n° réf. 004567-MP23)** et a validé un système de management de l'environnement selon Eco Audit Regulation **(n° réf. DE-150-00003).**

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Allemagne
Téléphone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Télécopie +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Suisse
Téléphone +41 (0) 44 - 466 55 44
Télécopie +41 (0) 44 - 466 55 33
mail.ch@schuelke.com

Schülke France SARL
28, rue d'Arcueil
94250 Gentilly
Téléphone +33 (0) 1 - 49 69 83 78
Télécopie +33 (0) 1 - 49 69 83 85
schuelkefrance.info@airliquide.com

rotasept / I / 11.09 / westwerk
L'information sur les produits n'est pas saisie par le service des modifications.